



PARFLON - Vernis protecteur incolore

CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Blanc opalescent
- $d=1.03 \pm 0.03$
- Rendement : 100 à 150g / m² par couche.
- PV d'essai VERITAS N° DME 7 92 330-03 et DME 7 92 330-04

DOMAINES

- Entretien
- Bâtiment
- Collectivités

LES +

- Facile d'utilisation
- Protection efficace
- Ne jaunit pas
- Application intérieur et extérieur
- Anti-salissure
- Hydrofuge

LABELS



PROPRIETES

Dispersion aqueuse de résine acrylique pure et de PTFE. **Existe en MAT et en BRILLANT.** Protection incolore polyvalente semi-permanente pour l'intérieur et l'extérieur, sur supports poreux ou non poreux.

Ses propriétés incitent à l'employer comme :

- **Anti-graffiti** sur matériaux bruts non peints : supprime l'effet buvard, bloque le graffiti en surface et facilite son élimination.
- **Anti-adhérent/anti-salissure** : Evite l'incrustation des crasses et des salissures.
- **Hydrofugeant** : empêche la pénétration des eaux de ruissellement dans le matériau.

Idéal sur ciment, pierre, béton, amiante-ciment, briques.

Ne donne pas d'aspect mouillé après séchage. Evite l'éclatement du béton dû à l'oxydation des fers et au cycle gel/dégel. Permet l'évacuation de l'humidité interne. Protège les matériaux tendres contre les effets dégradants de l'érosion.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. On pourra éventuellement diluer le produit avec de l'eau pour la 1^{ère} couche selon la porosité du support.

Appliquer sur surface propre, en bon état, humidifiée pour augmenter l'adhérence du produit. Application à la brosse, au rouleau, au pistolet. 2 couches croisées appliquées à 1h d'intervalle.

Toutes coulures ou surépaisseurs devront être uniformisées à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau avant séchage, faute de quoi celles-ci risqueraient de laisser des traces blanchâtres au séchage.

Il est recommandé d'effectuer un essai préalable sur une petite surface.

Peut être appliqué sur les supports bois à raison de 2 couches croisées à une heure d'intervalle sur une seule face.

Nettoyage des graffiti : Appliquer un décapant, DEC 4219 ou GRAFISOLV, laisser agir, broser puis rincer à l'eau. Sur la surface encore mouillée, réappliquer une couche de PARFLON sur la surface décapée.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit non classé selon la réglementation en vigueur. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.

Ne pas appliquer en-dessous de 5°C. Craint le gel.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.