



## ECO GRAFFITI

### CARACTERISTIQUES

- Gel
- Incolore
- Odeur caractéristique
- d = 1.03 +/- 0.03
- Point éclair > 60° C

### DOMAINES

- Industrie
- Bâtiment
- Rénovation

### LES +

- Action rapide
- Sans NMP
- Ne coule pas

### LABELS



### PROPRIETES

Décapant graffiti légèrement gel.

Efficace sur les peintures aérosols et marqueurs.

Sans solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole.

Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur sur la plupart des supports (bois, métal, pierres) sans les altérer.

Non inflammable.

Sa texture gel est idéale pour les surfaces verticales.

Existe en version liquide (DEC 4218).

### MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

Utilisation en bain, en pulvérisation pour la version liquide.

Application au rouleau, au pinceau pour la version gel.

Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du graffiti.

Le temps d'action dépend de l'ancienneté, du nombre de couches et de l'épaisseur du graffiti.

Brosser pour enlever les résidus.

Essuyer ou rincer si nécessaire.

Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PREALABLE.

Consommation moyenne : 3 à 5 m<sup>2</sup>/L.

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit irritant. Le port des gants et lunettes de protection est recommandé.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de



# DEC 4219

IMP 18 – JANVIER 2010

MAJ 11/07/14



## ECO GRAFFITI

sécurité.



### Chimie Recherche Environnement Evolution

ZAC des châtaigniers, 7 rue des entrepreneurs 95150 TAVERNY

Tél: 01.30.40.58.58 - Fax: 01.39.95.63.57

Site: <http://www.cree-sa.fr> - mail: [cree@cree-sa.fr](mailto:cree@cree-sa.fr)