

HYDROPERLANT

CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Blanc
- Sans odeur
- $d = 1.00 \pm 0.03$
- $pH = 7 \pm 1$


DOMAINES

- Industrie
- Bâtiment
- Rénovation

LES +

- Laisse respirer le support
- Invisible
- Non jaunissant
- Protection longue durée

LABELS



PROPRIETES

Hydrofuge de surface siliconé. Protection invisible.

Ralentit le vieillissement des substrats.

Empêche l'eau et la pollution de pénétrer dans le matériau.

Apporte une protection contre le développement des mousses.

Laisse respirer les supports.

Recommandé pour le traitement des matériaux suivants : briques et tuiles en terre cuite, briques siliceuses, enduits, pierre calcaire, grès, béton, ciment, etc.

Permet l'hydrofugation des surfaces restées légèrement humides.

Rend moins sensible le support aux cycles gel-dégel.

MODE D'EMPLOI

Produit concentré à utiliser dilué.

Dilution : 1L pour 20L d'eau

Application d'une seule couche à refus à la brosse, au jet, par pulvérisation.

Après séchage de la première couche, on ne peut appliquer en aucun cas une seconde couche.

Consommation moyenne du produit dilué : 2 à 6 m² au litre.

NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PREALABLE.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.