



## ANTI-TACHES

### CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Incolore
- d=1.00 +/- 0.03
- pH = 6

### DOMAINES

- Bâtiment
- Rénovation
- Entretien

### LES +

- Pénétration rapide et importante
- Non filmogène
- Haute efficacité
- Hydrofuge et oléfuge

### LABELS



### PROPRIETES

Vernis d'imprégnation non filmogène à base de silanes organo-fonctionnels en phase aqueuse.

Traitement Hydrofuge et Oléofuge. Effet perlant.

Protège les supports non fissurés contre l'eau et les salissures grasses (huiles organiques et minérales). Résiste aux acides et alcalis.

Efficace sur les supports poreux tels que : pierre de taille (calcaire), marbre, grès (sauf grès cérame peu poreux), plâtre, brique, terre cuite, etc.

Laisse respirer les supports. Bonne résistance aux UV. Ne rend pas les surfaces glissantes.

### MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

Appliquer sur surfaces propres et sèches (joints en bon état, sans efflorescences, ...) à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau. Arrêter l'application quand le matériau ne boit plus. Eviter les coulures (si nécessaire, étaler les éventuelles gouttelettes avec un pinceau).

Laisser sécher environ 1h.

Consommation : 100 à 250 g/m<sup>2</sup> suivant la porosité du support.

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur. Le port de gants et lunettes de sécurité est recommandé.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.