



HYDROFUGE NF

CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Incolore
- $d = 0.78 \pm 0.03$
- Point éclair = env. 36°C
- Rendement : 2 à 4m² / L

DOMAINES

- Bâtiment
- Rénovation
- Entretien

LES +

- Facile d'utilisation
- Haut pouvoir hydrofuge
- Non filmogène

LABELS



PROPRIETES

Hydrofuge non filmogène, en phase solvant.

Chasse l'humidité des matériaux poreux ou peu absorbants.

Idéal sur : pierre, briques, tuiles, plâtre, enduit, ciment ou tous matériaux poreux (déconseillé sur support non poreux).

Permet aux matériaux de respirer, autorisant les échanges naturels entre ceux-ci et l'atmosphère.

Les surfaces traitées sont facilement recouvrables avec des peintures grasses ou aqueuses.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

Application sur surfaces propres et sèches au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse.

Le produit ne doit pas rester en surface mais il doit être totalement absorbé. Eliminer les coulures ou surcharges qui risqueraient de laisser des traces après séchage.

Laisser sécher 3 heures environ.

Effectuer un essai d'absorption au préalable.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit nocif. Le port de lunettes, gant et masque de protection est recommandé.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.