

# DEC 4254 - SCOURER ECO

*DECAPANT PEINTURE ECONOMIQUE*

## PROPRIETES

**Décapant peinture gel sans CMR.**  
**Efficace sur les peintures et vernis acrylique, glycérophthalique, vinylique, polyuréthane, revêtement synthétiques (RPE, crépis).**  
**Sans solvant chloré, sans paraffine, sans NEP.**  
**Utilisable sur la plupart des supports sans les altérer.**  
**Idéal pour les surfaces verticales.**

## MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Utilisation en application au rouleau, à la brosse.  
Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement.  
Le temps d'action dépend de l'ancienneté, du nombre de couches et de l'épaisseur du revêtement.  
Temps moyen d'action : 1h30 à 4h.  
Essuyer ou rincer si nécessaire.

Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PREALABLE (en particulier sur les métaux et le bois).  
Consommation moyenne : 3 à 5 m<sup>2</sup>/kg

Caractéristiques:

gel, point éclair : 62°C  
pH acide, densité : 1.5 +/-0.03

Domaines:

Industrie, Bâtiment

Les Avantages :

Economique  
Polyvalent  
Sans CMR

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit irritant pour la peau et les yeux. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.  
**pH acide : peut provoquer une légère attaque sur les métaux.**  
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Conditionnement : 25kg.  
Réservé aux professionnels.